



製品仕様	
屋根・壁	鋼板 t1.6 塗装仕上げ...屋根色:茶・壁色:白
基礎 (へ*ス)	塩化ゴム樹脂系錆止め下地 クリンパ*テクト上塗り:黒(全艶)
鋼板製階段	収納式
引き違いサツ	アルミ押し出し型材 (ブ*ラツ) クレセント錠、水切、t4型板ガラス
框ドア	アルミ押し出し型材 (ブ*ラツ) 表示錠、ド*アチェック、上:ガラス、下:パ*ネ
室内照明	光源LED 6.3W (E26) 人感センサー付
便器・便座	非水洗腰掛便器+洋式暖房便座
搬入用金物	吊金物: M167*16*1 × 4 振止金物: M167*16*1 × 4
総重量	1,350 (kg)
搭載本体「Wm2-76型」(横排出口付)製品仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
モーター	100(W) × 2台
ヒーター	40(W) × 16(本)
カ*ク*量	0.76 (m ³)
使用目安(1日)	約140~160回
重量	510 (kg)

備考 A3	訂正事項	年月日	担当	製品名 76型女性専用鋼板製現場用仮設(横排出口付)	検図 佐藤	設計 山田	製図 山田	御承認印	縮尺 1:40
				図面名 GKL-Wm2-76「承認図」			作図 2017.02.27	図番 GKL-Wm2076 -AC001	
				寸法 1,410(W) × 2,650(H) × 2,580(D)					台数