



製品仕様	
屋根	t0.6 成型折板 (ﾌﾞﾗｯｸ)
外壁	t15 スﾀｰﾙｼﾞﾝｸﾞ 横貼 (木彫ﾘﾌﾞ付) (ｼﾞﾝｸﾞ色: 正和電工色ﾊﾞｰｼﾞｭ)
内壁	鋼板 (SECC-1.2t)、塗色: グレー
基礎架台 (ベース)	塩化ゴム樹脂系錆止め+上塗塗装 (上塗: クﾘﾝﾊﾟﾃｯﾄ上塗・黒全艶)
引き違い サッシ	ｱﾙﾐ押し型材 (ﾌﾞﾗｯｸ) ｸﾚｯﾄ錠, 水切り, t4型板ｶﾞﾗｽ
框ドア (出入口)	ｱﾙﾐ押し型材 (ﾌﾞﾗｯｸ) 表示錠, ﾄﾞｱﾁｯｸ, 上: 型板ｶﾞﾗｽ, 下: ﾊﾞﾙ
照明器具	内部: 25 (W) × 2 × 2 人感センサー付 外部: 85 (W) × 2 人感センサー付
便座	洋式暖房便座 (TCF116)
搬入用金物	吊金物: M16アイボルト×4 振止金物: M16アイボルト×4
総重量	1,450 (kg)
本体「W-26」製品仕様 (2台搭載)	
電源	AC100V 50/60Hz
ヒーター	20 (W) × 16 (本) / 台
モーター	100 (W) / 台
ｶﾞｽ量	0.26 (m ³) / 台
使用目安 (1日)	約45~55回 / 台
重量	177 (kg) / 台

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名	26型ｼﾞﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 仮設ﾊﾞｲﾄﾞﾙ (現場仕様)	検図	設計	製図	御承認印	縮尺
				図面名	GKR-W26-2DW「承認図」(洋式便座)	佐藤		山田		1:50
	A3			寸法	2,250 (W) × 2,450 (H) × 2,060 (D)	台数			作図	図番
									2014.04.15	GKR-W026 -2DW-AC001