



外部仕上	
屋根	t0.6 成型折板 (フロン・GL)
壁	t15 スチールサイディング横貼り (木彫り付) (サイディング色: 正和電工色ベージュ)
基礎 (土台)	塩化ゴム樹脂系防水止め+上塗塗装 (上塗: クリンパネット上塗・黒全艶)
内部仕上	
床	トイレ部 t15 ラワンパ-下地 クッションフロア貼り 休憩部 t15 ラワンパ-下地 t50 スタイル畳敷き
巾木	塩ビソフト巾木
壁	t9 ラワンパ-下地 ビニルクロス貼り
天井	t9 ラワンパ-下地 ビニルクロス貼り
断熱材	t100 グラスウール 24kg/m ³ 壁・天井・床下共通
建具	
引違いサッシ	アルミ押し出し型材 (フロン) クレセント錠, 水切り, t4型板ガラス
扉ドア (出入口)	アルミ押し出し型材 (フロン) 表示錠, ドアチェック, 上下: アルミパ-ル
その他	
照明器具	内部: 25 (W) × 2 × 2 人感センサー付 外部: 85 (W) 人感センサー付
搬入用金物	吊金物: M167タイプ × 4 振止金物: M167タイプ × 4
換気扇	連動式 (給排) AC100V 20cm
便座	洋式暖房便座
女性配慮	ステンレス製手洗器・カガミ・服掛フック 警報ベル・荷物置場・休息着替えスペース
総重量	1,730 (kg)
搭載本体「W-16」製品仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
モーター	40 (W)
ヒーター	20 (W) × 10 (本)
オガクズ量	0.16 (m ³)
使用目安 (1日)	約18~22回

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名	16型女性専用トイレ仮設サイディングタイプ	検図	設計	製図	御承認印	縮尺
				図面名	「KKL-W16DX」		佐藤	山田	作図	1:50
	A3			寸法	2,600 (W) × 2,450 (H) × 1,970 (D)					