



外部仕上	
屋根	t0.6 成型折板 (ﾌﾞﾗｳﾝ・GL)
壁	t15 スチールサイディング横貼り (木彫りﾌﾞﾗｲﾄ) (サイディング色: 正和電工色ﾊﾞｰｼﾞｬ)
基礎 (土台)	塩化ｺﾞﾙﾑ樹脂系ﾌﾞﾗｲﾄ止め+上塗塗装 (上塗: クﾘﾝﾊﾟｰﾌﾞﾗｲﾄ上塗・黒全艶)
内部仕上	
床	t15 ラワンﾊﾟｰ-下地 クッションﾌﾛｱ-貼り
巾木	塩ビソフト巾木
壁	t9 ラワンﾊﾟｰニヤ下地 ビニルクロス貼り
天井	t9 ラワンﾊﾟｰニヤ下地 ビニルクロス貼り
断熱材	t100 ｸﾞﾗｽｰﾙ 24kg/m ³ 壁・天井・床下共通
建具	
引違いサッシ	ｱﾙﾐ押し型材 (ﾌﾞﾗｳﾝ) ｸﾚｰﾄ錠, 水切り, t4型板ｶﾞﾗｽ
框ドア (出入口)	ｱﾙﾐ押し型材 (ﾌﾞﾗｳﾝ) 表示錠, ドｱﾌﾞﾛｯｸ, 上:t4型板ｶﾞﾗｽ
その他	
照明器具	内部: 25 (W) x 2 人感センサー付 外部: 85 (W) 人感センサー付
搬入用金物	吊金物: M167ｲﾍﾞﾙﾄ x 4 振止金物: M167ｲﾍﾞﾙﾄ x 4
便座	暖房便座
換気扇	連動式 (給排) AC100V 20cm
総重量	1,100 (kg)
搭載本体「W-43」製品仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
モーター	200 (W)
ヒーター	25 (W) x 16 (本)
オガクズ量	0.43 (m ³)
使用目安 (1日)	約80~100回

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名	43型女性専用ﾊﾞｲﾄﾙ仮設サイディングﾀｲﾌﾟ	検図	設計	製図	御承認印	縮尺
				図面名	「KKL-W43」	佐藤		山田		1:50
	A3			寸法	1,400 (W) x 2,450 (H) x 1,970 (D)	台数				作図 2015.06.01 図番 KKL-W043N-AC001