



基礎ボルト用穴位置図

外部仕上	
屋根	t0.35 カラー鉄板横葺(グリーン)
軒天	t12mmパネリ 着色防腐剤塗布
壁	t0.05透湿防水シート下貼t12mmパネリ下地 t35羽目板貼(松半丸太材) 着色防腐剤塗布(下塗共)
基礎(土台)	塩化カル樹脂系止水+上塗塗装 (上塗:グリーンパネリ上塗・黒全艶)
階段	木製(松) 着色防腐剤塗布
内部仕上	
床	t15mmランパ-下地 クッションフロア貼
巾木	楓材15mm厚
壁	松材12mm厚羽目板貼
天井	松材12mm厚羽目板貼
断熱	t100gラスウール24kg/m3 壁・天井・床下共通
建具	
引違イッパ	アルミ押出シ型材(ブランク) クレセント錠、水切、t4型板ガラス
扉ドア (出入口)	木製扉(楓材) 表示錠、ドアチェック
扉ドア (点検扉)	アルミ押出シ型材(ブランク) シリンダー錠、上下:パネル
その他	
照明器具	内部:25w x 2 人感センサー付 外部:85w 人感センサー付
総重量	2,500(kg)
搬入用金物	吊金物:M207mm x 4 振止金物:M167mm x 4

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名	検図	設計	製図	御承認印	縮尺
				100型女性用トイレ仮設用ラックタイプ(強化ヒータ型)	佐藤		山田		1:50
				図面名 SKL-100FLOG-DX「承認図」			作図	2010, 10, 02	図番 SKL-100LD -SR-AC001A
A3			寸法 2,262(W) x 2,700(H) x 5,278(D)	台数					