



外部仕上		内部仕上	
屋根	t0.35 カラー鉄板横葺(グリーン)	床	t15 ランランパ-下地 クッションフロア貼
軒天	t12ランパ-ニヤ 着色防腐剤塗布	巾木	楓材15mm厚
壁	t0.05透湿防水シート下貼t12コンパ-下地 t35羽目板貼(唐松半丸太材) 着色防腐剤塗布(下塗共)	壁	松材12mm厚羽目板貼
基礎(土台)	塩化ゴム樹脂系セ-止+上塗塗装 (上塗: クリーンパ-テト上塗・黒全艶)	天井	松材12mm厚羽目板貼
スロープ	なし	断熱材	t100 グラスウール 24kg/m³ 壁・天井・床下共通
建具		その他	
引違いサツ	アルミ押出型材(ブラウン) クセント錠, 水切り, t4 型板ガラス	手洗器	なし
框ドア (点検扉)	アルミ押出型材(ブラウン) シリコ-錠, 上下: パネル	照明器具	内部: 25W x 2 人感センサー付 外部: 85W 人感センサー付
自動閉鎖式 スライドドア	カラー鋼板フラッシュドア(7体リ-) 表示錠, ハンガ-金物, t5アクリル板	搬入用金物	吊り金物: M207体* 4 振止金物: M167体* 4
		総重量	2,700 (kg)

備考 A3	訂正事項	年月日	担当	製品名 25型障害者向けハビトイレ仮設のデラックスタイプ(スロープなし)	検図 佐藤	設計 山田	御承認印	縮尺 1:50
				図面名 「SSKY-25 LOG-DX」承認図			作図 2014.08.28	図番 SSKY-025LD -AC901
				寸法 4,000 (W) x 2,700 (H) x 2,240 (D)			台数	