



外部仕上		内部仕上	
屋根	t0.35 カラー鉄板横葺(グリーン)	床	t15 ラワンパネ下地 クッションフロア貼
軒天	t12ラワンパネヤ 着色防腐剤塗布	巾木	塩ビソフト巾木
壁	t0.05透湿防水シート下貼t12コンパネ下地 t35羽目板貼(唐松半丸太材) 着色防腐剤塗布(下塗共)	壁	t9 ラワンパネヤ下地 ビニルクロス貼
基礎(土台)	塩化ゴム樹脂系セメント止上塗塗装 (上塗: クリーンパネト上塗・黒全艶)	天井	t9 ラワンパネヤ下地 ビニルクロス貼
スロープ	なし	断熱材	t100 グラスウール 24kg/m³ 壁・天井・床下共通
建具		その他	
引違いサツ	アルミ押出型材(ブラウン) クレセント錠, 水切り, t4 型板ガラス	手洗器	付
框ドア (点検扉)	アルミ押出型材(ブラウン) シリンドラ錠, 上下: パネル	照明器具	内部: 25W x 2 人感センサー付 外部: 85W 人感センサー付
自動閉鎖式 スライドドア	カラー鋼板フラッシュドア(7体リ) 表示錠, ハンガー金物, t57クリル板	搬入用金物	吊り金物: M207体'ルト x 4 振止金物: M167体'ルト x 4
		総重量	2,700 (kg)

備考 A3	訂正事項	年月日	担当	製品名 25型障害者向けバイトイレ仮設のタイプ(スロープなし)	検図 佐藤	設計 山田	御承認印	縮尺 1:50
				図面名 「SSKY-25LOG-T」承認図			作図 2014.09.10	図番 SSKY-025LT -AC901
				寸法 4,500(W) x 2,700(H) x 2,240(D)			台数	