



製品仕様	
屋根・壁	鋼板 t1.6 塗装仕上…屋根色:茶・壁色:白
基礎 (ベース)	塩化ゴム樹脂系錆止め+上塗塗装 (クリーンパテト上塗:黒全艶)
引違いサッシ	アルミ押し出し型材(ブラウン) クセント錠、水切、t4型板ガラス
框ドア (出入口)	アルミ押し出し型材(ブラウン) 表示錠、ドアフェック、上:ガラス、下:パネ
室内照明器具	LED電球:6.3w(E26) 人感センサー付
便座	洋式暖房便座
便器	非水洗式小便器
搬入用金物	吊金物:M167インチ×4本 振止金具:M127インチ×4本
総重量	780 (kg)
搭載本体「K-18」製品仕様	
定格電源	AC100V 50/60Hz
ヒーター	20(W)×12(本)
モーター	40(W)
オガクズ量	0.18(m³)
使用目安(1日)	約 25~35(回)
TOTO製「暖房便座」製品仕様	
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	52(W)
製品質量	2.2(kg)

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名	男女兼用鋼板製現場仕様パイトイレ仮設	検図	設計	製図	御承認印	縮尺
				図面名	GKM-W18「承認図」	佐藤		山田		1:30
	A3			寸法	1,250(W)×2,100(H)×1,850(D)	台数			作図	図番
									2022.06.06	GKM-W018-AC001