



外部仕上	
屋根	t0.6 成型折板 (フランク・GL)
壁	t15 スチールサイディング横貼り (サイディング色: 正和電工色ベージュ)
基礎 (土台)	塩化ゴム樹脂系防水止め+上塗塗装 (上塗: クリンパネット上塗・黒全艶)
内部仕上	
床	t15 ラワンパニ-下地 クッションフロア貼り
巾木	塩ビソフト巾木
壁	t9 ラワンパニ-下地 ビニルクロス貼り
天井	t9 ラワンパニ-下地 ビニルクロス貼り
断熱材	t100 グラスウール 24kg/m <sup>3</sup> 壁・天井・床下共通
建具	
引違いサッシ	アルミ押し出し型材 (フランク) クレセント錠、水切り、t4型板ガラス
框ドア (出入口)	アルミ押し出し型材 (フランク) 表示錠、ドアチェック、上:t4型板ガラス
その他	
照明器具 (光源: LED)	内部: 6.3w (E26) 人感センサー付 外部: 15w 人感センサー付
搬入用金物	吊金物: M1671ボルト×4 振止金物: M1671ボルト×4
便座	洋式暖房便座 (定格消費電力 52(W))
換気扇	連動式 (給排) AC100V 50/60Hz 20cm
総重量	1,000 (kg)
搭載本体「W-18」製品仕様	
定格電源	AC100V 50/60Hz
モーター	40 (W)
ヒーター	20 (W) × 12 (本)
オガクズ量	0.18 (m <sup>3</sup> )
使用目安 (1日)	約 25~35 (回)

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名	18型女性専用バイタル仮設サイディングタイプ	検図	設計	製図	御承認印	縮尺
				図面名	「KKL-W18」	佐藤		山田		1:50
	A3			寸法	1,400 (W) × 2,450 (H) × 1,970 (D)	台数				作図 2020, 10, 12 図番 KKL-W018-AC001