



外部仕上	
屋根	t0.6 成型折板 (ﾌﾞﾗｳﾝ・GL)
壁	t15 スﾃｰﾙｻｲﾃﾞｲﾝｸﾞ 横貼り (ｻｲﾃﾞｲﾝｸﾞ色: 正和電工色ﾊﾞｰｼﾞｭ)
基礎 (土台)	塩化ｺﾞﾑ樹脂系ﾌﾟﾘｰﾑ止め+上塗塗装 (上塗: クﾘﾝﾊﾟｰﾌﾟﾚｯﾄ上塗・黒全艶)
内部仕上	
床	t15 ﾚｯｼﾝｸﾞﾊﾟｰ-下地 ﾕｯｼｮﾝﾌﾛｱ-貼り
巾木	塩ビソフト巾木
壁	t9 ﾚｯｼﾝｸﾞﾊﾟｰ下地 ﾋﾞｰｺﾙﾛｽ貼り
天井	t9 ﾚｯｼﾝｸﾞﾊﾟｰ下地 ﾋﾞｰｺﾙﾛｽ貼り
断熱材	t100 ｸﾞﾗｽｰｰﾙ 24kg/m ³ 壁・天井・床下共通
建具	
引違いサッシ	ｱﾙﾐ押出し型材 (ﾌﾞﾗｳﾝ) ｸﾚｰﾄ錠, 水切り, t4型板ｶﾞﾗｽ
框ドア (出入口)	ｱﾙﾐ押出し型材 (ﾌﾞﾗｳﾝ) 表示錠, ﾄﾞｱﾌﾞﾚｯｸ, 上下: ｱﾙﾐﾊﾞｰﾙ
その他	
照明器具 (光源: LED)	内部: 6.3w (E26) 人感センサー付 外部: 15w 人感センサー付
搬入用金物	吊金物: M167ｲﾝﾁﾙﾄ × 4 振止金物: M167ｲﾝﾁﾙﾄ × 4
換気扇	連動式 (給排) AC100V 50/60Hz 20cm
便座	洋式暖房便座 (定格消費電力 52(W))
女性配慮	ｽﾃﾝﾚｽ製手洗器・ｶﾞﾐ・服掛フック 警報ベル・荷物置場
総重量	1,200 (kg)
搭載本体「W-18」製品仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
モーター	40 (W)
ヒーター	20 (W) × 12 (本)
オガクズ量	0.18 (m ³)
使用目安 (1日)	約25~35回

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名	18型女性専用トイレ仮設サｲﾃﾞｲﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ (手洗器付)	検図	設計	製図	御承認印	縮尺
				図面名	「KKL-W18T」	佐藤		山田		1:50
	A3			寸法	1,800 (W) × 2,450 (H) × 1,970 (D)	台数			作図	図番
									2020, 10, 12	KKL-W018T-AC001