



外部仕上	
屋根	t0.6 成型折板 (ﾌﾞﾗｳﾝ・GL)
壁	t15 スﾃｰﾙｻｲﾂﾞｲﾝｸﾞ 横貼り (ｻｲﾂﾞｲﾝｸﾞ色: 正和電工色ﾍﾞｰｼﾞｭ)
基礎 (土台)	塩化ｺﾞﾑ樹脂系ﾌﾟﾘﾝﾄﾞ止め+上塗塗装 (上塗: クﾘﾝﾗﾊﾞｰﾌﾟﾚｯﾄ上塗・黒全艶)
内部仕上	
床	t15 ﾚｯｸﾗﾝﾊﾟｰ下地 ﾁｯｼｮﾝﾌﾛｱ貼り
巾木	塩ビソフト巾木
壁	t9 ﾚｯｸﾊﾞｰﾆﾔ下地 ﾋﾞｰｺﾙﾛｽ貼り
天井	t9 ﾚｯｸﾊﾞｰﾆﾔ下地 ﾋﾞｰｺﾙﾛｽ貼り
断熱材	t100 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24kg/m ³ 壁・天井・床下共通
建具	
引違いサッシ	ｱﾙﾐ押し型材 (ﾌﾞﾗｳﾝ) ｸﾚﾝﾄ錠、水切り、t4型板ｸﾞﾗｽ
框ドア (出入口)	ｱﾙﾐ押し型材 (ﾌﾞﾗｳﾝ) 表示錠、ﾄﾞｱﾁｬｯｸ、上:ｸﾞﾗｽ、下:ﾊﾞｯﾄﾙ
その他	
照明器具 (光源:LED)	内部: 6.3 (W) E26 人感センサー付 外部: 15 (W) 人感センサー付
搬入用金物	吊金物: M167ｲﾝﾁﾙﾄ×4 振止金物: M167ｲﾝﾁﾙﾄ×4
便座	洋式暖房便座 (定格消費電力 52 (W))
総重量	1,000 (kg)
搭載本体「W-18」製品仕様	
定格電源	AC100V 50/60Hz
モーター	40 (W)
ヒーター	20 (W) × 12 (本)
オガクズ量	0.18 (m ³)
使用目安 (1日)	約 25~35 (回)

備考	訂正事項	年月日	担当	製品名	18型女性用ﾊﾞｲﾄｲﾚ仮設ｻｲﾂﾞｲﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	検図	佐藤	設計	山田	製図	御承認印	縮尺
				図面名	「SKL-W18」					作図	2020, 10, 22	縮尺
	A3			寸法	1,400 (W) × 2,450 (H) × 1,970 (D)							